



10 Lat  
Gwarancji



WARIANT	500
Pakiet szybowy	
Konstrukcja	4-16-4H
Pakiet szybowy o łącznej grubości 24mm	■
Powłoka niskoemisyjna	■
Gaz szlachetny ( argon )	■
Hartowane	■
U <sub>g</sub> ( W/m <sup>2</sup> K )	1.1
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.60
U <sub>w</sub> ( W/m <sup>2</sup> K )	1.5
Wodoszczelność	E1200
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna (npd)	32 (-1,-5) dB
Ognioodporność	Klasa C (-s1,d0)
Kolor	
Naturalne drewno	■

## DFB15 OKNO DACHOWE

### Zastosowanie

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W pomieszczeniach zamieszkałych i niezamieszkałych

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Wraz z odpowiednim kołnierzem nadaje się do wszystkich rodzajów pokryć dachowych

### Właściwości

Środkowa oś obrotu

Hartowana szyba zewnętrzna

Ościeżnica o specjalnej ekonomicznej konstrukcji

Elegancka klamka u dołu skrzydła

Dwie pozycje wentylacyjne dzięki funkcji mikrouchyty w klamce

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

### Materiał

Laminowane drewno sosnowe

Drewno pozyskane z certyfikowanych zasobów leśnych (PEFC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Nieszkodliwy dla zdrowia lakier (COV A+)

### Oblachowanie okna

Aluminiowe, lakierowane, w kolorze RAL 7043

### Klamka

Ergonomiczna klamka z odlewane go cynku

### Zawias

Centralna oś obrotu

### WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIAR SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia (m <sup>2</sup> )
DFB15C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
DFB15C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
DFB15F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
DFB15M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
DFB15M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
DFB15M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
DFB15S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD ROZMIARY	KOŁNIERZ DO POKRYĆ PŁASKICH	KOŁNIERZ FALISTY
C2A	SFXC2A	TFXC2A
C4A	SFXC4A	TFXC4A
F6A	SFXF6A	TFXF6A
M4A	SFXM4A	TFXM4A
M6A	SFXM6A	TFXM6A
M8A	SFXM8A	TFXM8A
S6A	SFXS6A	TFXS6A

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI ROLETA

ROLET ZACIEMNIAJĄCA	ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA	MARKIZA
RURC2A	RARCXA	MIRCXA
RURC4A	RARCXA	MIRCXA
RURF6A	RARFXA	MIRFXA
RURM4A	RARMXA	MIRMXA
RURM6A	RARMXA	MIRMXA
RURM8A	RARMXA	MIRMXA
RURS6A	RARSXA	MIRSXA